TECHNICKÝ LIST · ODVOD KONDENZÁTU

P08J

Rozprašovač kondenzátu Wipcool P08J

Rozprašovač kondenzátu pro split klimatizace s chladicím výkonem do 6,6 kW tam, kde je obtížné odvést kondenzát do kanalizace nebo mimo budovu. Rozprašuje kondenzát na jemnou mlhu dvěma tryskami.



8 l/h	do 6,6 kW	23 dB(A)
MAX. PRŮTOK (2 TRYSKY)	CHLADICÍ VÝKON KLIMATIZACE	HLUČNOST VE VZDÁLENOSTI 1 M

1. K ČEMU SLOUŽÍ

P08J rozprašuje kondenzát z klimatizace ve formě jemné mlhy, a omezuje tak odkapávání vody z jednotky. Uplatní se tam, kde je odvod kondenzátu do kanalizace, odpadu nebo mimo budovu obtížný či nežádoucí. Je určen pro split klimatizace a se dvěma tryskami dosahuje průtoku 8 l/h.

Kondenzát stéká samospádem do nádržky s plovákem, kterou lze namontovat uvnitř krytu jednotky nebo mimo něj. Rozprašovač vytlačuje vodu výstupní hadicí Ø8 mm do dvou kovových trysek; zapne se po dosažení spínací hladiny a vypne se, když hladina vody klesne.

- **V zimě bez demontáže.** Rozprašovač namontovaný venku pod venkovní jednotkou tam může zůstat i přes zimu bez demontáže - před mrazem z něj stačí vypustit vodu.

2. OBSAH BALENÍ

Kovová rozpěrka
Není součástí první verze P08J

Polyamidová výstupní hadice Ø8 mm

Vstupní hadice Ø8 mm	**T-kus** V první verzi P08J Y-kus
Koleno 90° Není součástí první verze P08J	**Kovová tryska** 2 ks
Spojka hadičky kondenzátu 2 ks	**Pryžová redukce 25 × 16 mm**
Samolepicí suchý zip pro montáž plováku	**Stahovací páska 10 cm** 3 ks
Tlumicí pryž	**Šedá pružná spojka**
Montážní destička	**Vruty** 2 ks
Hmoždinky 2 ks	**Odvzdušňovač**
Redukce na 6 mm	**Záslepka**

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	**230 V**
Průtok (max.)	**8 l/h (2 dysze)**
Provozní tlak	**1,5 bar**
Chladicí výkon klimatizace	**6,6 kW**
Objem plováku	**35 ml**
Hlučnost ze vzdálenosti 1 m	**23 dB (A)**
Provozní teplota	**0–50 °C**
Příkon	**15 W**
Rozměry (d × š × v, mm)	**157 × 75 × 126**
Typ jednotky	**Nástěnný split**
Stupeň krytí	**IPX4**
Třída ochrany	**II**

Průměr trysky	**Ø0,4 mm**
Hromadné balení	**12 ks**

Funkce a výbava

- Dvě kovové rozprašovací trysky
- Nádržka s plovákem a filtračním sítkem
- Tři LED diody: napájení, provoz, alarm
- Vstupní hadice Ø8 mm (1,5 m), rychlospojka Ø8 mm na výstupu

4. ZÁRUKA A DOKUMENTY

Záruka 24 měsíců

Dokumenty ke stažení

- Instrukcja obsługi - P08J, P15J (PL)
  https://wipcool.eu/wp-content/uploads/2026/08/Instrukcja-obslugi-P15J.pdf
- Deklaracja zgodności - P08J (CS)
  https://wipcool.eu/pliki/2026/eu-prohlaseni-o-shode-p08j.pdf